

Klassisch. Traditionell. Festlich dekorative Beleuchtung.



Tradition im modernen Licht

Unsere Candle Lights – in der Branche vormals auch bekannt unter der Marke ROTPFEIL – stehen seit mehr als 60 Jahren für qualitativ hochwertige Kerzen-Lichterketten für den Innen- und Außenbereich.

Seit einigen Jahren sind die Candle Lights nun fester Bestandteil des Sortimentes von MK Illumination. Welch gute Synergien durch den Zusammenschluss entstanden sind, zeigt sich anhand zahlreicher Produktinnovationen, die wir für Sie entwickeln konnten: Dank moderner Technik von MK Illumination können wir eine Candle Light Lichterkette mit der QuickFix™ Technologie anbieten. Durch dieses innovative Produkt lassen sich mehrere traditionelle Lichterketten miteinander verbinden. Dies bietet vor allem bei der Installation eine Vielzahl von Vorteilen. Außerdem verfügen unsere Candle Lights über die Schutzklasse IP67 und können jedem schlechten Wetter trotzen. Dem nicht genug, in unserem Sortiment finden Sie auch "Wireless"-Lichtkerzen. Wie der Name bereits verrät, funktionieren sie kabellos und können mittels einer Infrarot Fernsteuerung angesteuert werden (Seite 8).


Candle Lights sind sowohl in der traditionellen Glühlampentechnologie als auch mit LED's erhältlich. Es gibt sie mit warmweißem Licht in Flammen- oder Lampenform sowie ganz nach Wunsch entweder mit klarem oder geriffeltem Leuchtkörper. Flexibel können die Toplampen, die Schaftlampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.

Nachhaltige Qualität & Sicherheit

Qualität zeichnet all unsere Traditionslichterketten aus. Egal in welcher Form oder Ausführung - das gesamte Sortiment wird von uns laufend sowohl technisch als auch in Hinblick auf Umweltschutz-Vorgaben und Energieeffizienz überprüft. Diese kontinuierliche Qualitätskontrolle beginnt bei uns bereits in der Beschaffung des Rohmaterials und setzt sich während des gesamten Herstellungsprozesses fort.

Das heißt, dass all unsere Produkte entsprechend den gültigen RoHS-Anforderungen gefertigt werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit bekannten autorisierten Prüfstellen stellen wir sicher, dass unsere Candle Lights mit dem Approbationszeichen "VDE" gekennzeichnet sind. Dies gewährleistet für den Verbraucher, dass die Sicherheits- und Gesundheitsstandards bei den Produkten eingehalten wurden.

Mit Candle Lights von MK Illumination schaffen Sie ein festliches Licht und viele besinnliche Stunden.



QuickFix Candle

- Wireless Candle Light
- 1 Traditionslichterketten für den Innenbereich
- Traditionslichterketten für den Außenbereich
- 24 Ersatzlampen & Zubehör
- Weitere "Lighting"-Produkte von MK Illumination
- 35 Technische Information



QuickFixTM Candle

Type 977





QuickFix™ Outdoor+ 230 V

LED Länge

Art. Nr.



15 13.5 m 2.5 W 019-316

















// integrierter Dichtring

// Lieferung ohne Netzstecker

// max. 7 Ketten koppelbar

Lampenabstand: ca. 0,9 m Zuleitung: ca. 0,45 m



ACCESSORIES



QuickFix™ Main Connector

EU 001-001 001-003 001-005 001-007

UK

CH

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)





Dichtung



5 12

Klammer





LED Schaftlampe PVC

Art. Nr. 016-435 8710835994

Blisterkarte mit 2 LED Ersatzlampen Universalschaftlampe E14, 8-34V, klar glatt 1 LED in der Spitze und 1 LED im Schaftbereich (Körper)







Wireless

Candle Light









// Klemme für einfache Montage // Leuchtmittel nicht austauschbar

// inkl. Fernbedienung

// 60h durchgehende Leuchtdauer



LED LED

016-018

9681044000

0,5 W

W



10 Stück kabellose Kerzen 0,05 W / Lampe weißer Tropfenschaft klare Toplampen mit Streufunktion mit Infrarot Fernbedienung ansteuerbar (steuert mehrere Sets)

Lichteinstellungen:

7 dimmbare Helligkeitsstufen 2 einstellbare Flackerstufen

Energieversorgung: (nicht im Lieferumfang enthalten)







Traditions-lichterketten

INNENBEREICH












LED oder Glühlampe · 230-240 V · E10 · 😂 🗗


Lampen klar & geriffelt






LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · @@

Lampen matt & geriffelt








Glühlampen · 230-240 V · E10 · @

Lampen klar & geriffelt



austauschbare Toplampen, 16 V / 3 W, Tropfenschaft Lichterabstand ca. 0,5 m, Zuleitung ca. 1,5 m, Gesamtlänge ca. 10 m, teilbarer Stecker










Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen Toplampe E10, 16 V / 3 W, klar/geriffelt












LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · @

Lampen matt & geriffelt








LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · △ €

Lampen klar & glatt

W

45 W

W







Traditions-lichterketten

AUSSENBEREICH












[20-240V-]

Die Klassiker der festlichen Dekoration. Lichtkerzen mit LEDs oder Glühlampen, in Flammen- oder Lampenform, matt oder geriffelt. Der Schaft mit Tropfen oder ohne. In verschiedenen Farben oder metallisch glänzend. Flexibel können die Toplampe, die Schaftlampe, die Dichtung oder sonstiges Zubehör getauscht werden - ganz nach Ihrem Belieben.

Bestückungsvorschlag

Artikel 019-316



Außenlichterketten Typ 974, 975, 977

Variante mit 15-teiligen Lichterketten anhand der Lichterkette Typ 974 mit Schaftlampe E10 Variante mit 30-teiligen Lichterketten


Baumhöhe	Artikel - N	Nr. 15-teilig	Menge	Artikel - Nr. 30-teilig	Menge
(15 m)	016-303	9741536600	30	016-304 9743036600	15
(10 m)	016-303	9741536600	10	016-304 9743036600	5
(8 m)	016-303	9741536600	8	016-304 9743036600	4
(5 m)	016-303	9741536600	5	016-304 9743036600	3
3 m	016-303	9741536600	3	016-304 9743036600 016-303 9741536600	1

· Berechnung mit Nadelbäumen ohne

Berücksichtigung von sehr großen

LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · △ ●

Lampen klar & glatt






LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · @

Lampen klar & glatt




LED oder Glühlampen · 230-240 V · E10 · @@

Lampen klar & geriffelt





Lampen matt & geriffelt



LED · 230-240 V · E14 · €

CANDLE LIGHT

Lampen elfenbeinfarben, klar & glatt



austauschbare Schaftlampen, 8 - 34 V / 0,1 - 0,2 W LED warmweiß Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m Gesamtlänge ca. 17 m, **teilbarer Stecker**





Überlänge

Lichterabstand ca. 2,0 m

Zuleitung ca. 3,0 m

Die Mehrfach LED

Durch den Einsatz von 3 LED

in der Spitze und einer LED im


Körper zaubern sie noch mehr

stimmungsvolles Licht.




austauschbare Schaftlampen, 8 V / 4 W Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m Gesamtlänge ca. 32 m, **teilbarer Stecker**





austauschbare Schaftlampen, 16 V / 4 W Lichterabstand ca. 0,9 m, Zuleitung ca. 1,5 m Gesamtlänge ca. 17 m, teilbarer Stecker



ÜberlängeLichterabstand ca. 2 m
Zuleitung ca. 3 m





Ersatzlampen & Zubehör

Sollte Ihnen einmal das Licht ausgehen, finden Sie auf den folgenden Seiten die Lösung. Denn wir bieten Ihnen einfache Ersatzteile, damit Ihre Lichterketten im Handumdrehen wieder leuchten.

Top - Ersatzlampen



TYPE 969

LED Windstoßlampe





Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen E10, 8-34 V, matt/glatt 0.1 - 0.2 W



TYPE 969/970 **LED** Toplampe



3 016-426 8710835690 **4045863710846**

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen E10, 8-34 V, klar/geriffelt 0,1 - 0,2 W



TYPE 969

Windstoßlampe



016-421 8732420000 **4045863732428** 24 V / 2 W · für 4-teilige Lichterkette

016-422 8732430000 **4045863732435** 24 V / 3 W · für 10-teilige Lichterkette

016-420 8731630000 **4045863731636** 16 V / 3 W · für 15-teilige Lichterkette

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen E10, matt/glatt



TYPE 968

Flackerlampe "Windstoß"





Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen für 10 + 15 - tlg. E10, klar/glatt, für Innenlichterketten 230 V / 1.5 W



TYPE 969 / 970

Toplampe



016-416 8705530000 **4045863705538** 55 V / 3 W · für 5-teilige Stimmungsleuchter

016-415 8703430000 4045863703435 34 V / 3 W · für 7-teilige Stimmungsleuchter

016-414 8702330000 4045863702339 23 V / 3 W · für 10-teilige Lichterkette 016-413 8701630000 4045863701639 12

16 V / 3 W · für 15-teilige Lichterkette **016-412** 8701230000 **4045863701233**

016-411 8700830000 **4045863700830** 8 V / 3 W · für 30-teilige Lichterkette

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen E10, klar/geriffelt

12 V / 3 W · für 20-teilige Lichterkette



TYPE 974

LED Toplampe



016-427 8710835790 **4045863871042**

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen

E10, 8-34 V, klar/glatt 0,1 - 0,2 W



TYPE 969/970

LED Toplampe



016-425 8710835590 **4045863871004**

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen E10, 8 - 34 V, matt/geriffelt 0,1 - 0,2 W



TYPF 974 / 975

Toplampe



▼ 016-419 8721630000 **■** 4045863721637 16 V / 3 W · für 15-teilige Lichterkette

016-418 8721230000 **4045863721231** 12 V / 3 W · für 20-teilige Lichterkette

▼ 016-417 8720830000 **■ 4045863720838** 8 V / 3 W · für 30-teilige Lichterkette

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen E10, klar/glatt



TYPE 974

Flackerlampe



016-424 8732302150 **4045863732312**

Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen für 20 + 40-teilige Lichterkette E10, klar/glatt, für Außenlichterketten 230 V / 1.5 W



TYPE 969 / 970

LED Toplampe · Austauschpack



016-438 8710805690 **4045863871165**



Blisterkarte mit 10 Ersatzlampen E10, 8 - 34 V, klar/geriffelt 0,1 - 0,2 W





TYPE 969 / 970

LED Toplampe · Austauschpack



016-437 8710805590 **4045863871011**



Blisterkarte mit 10 Ersatzlampen E10, 8 - 34 V, matt/geriffelt 0,1 - 0,2 W





Ideal geeignet, um von Glühlampen auf **LED** umzusteigen.



Schaft - Ersatzlampen



TYPE 963 / 974 **LED** Schaftlampe 016-428 8710835890 4045863871028 6 Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen OHER Schaftlampe Mehrfach LED

E10, 8 - 34 V, klar/glatt , 0,1 - 0,3 W







Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen E14, 8 - 34 V, klar/glatt, 0,4 W (Strombrücke)





Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen E10, klar/glatt









NEUE LED Schaftlampe E14 aus PVC

Dieses Leuchtmittel enthält eine Rund- und eine Flachkopf LED.

Eine Flachkopf LED sitzt im klaren Sichtbereich und eine Rundkopf LED im elfenbeinfarbenen Körper des Leuchtmittels.



2er LED Ausführung E10/E14

Dieses Leuchtmittel enthält 2 Rundkopf LEDs. Eine Rundkopf LED sitzt im klaren Sichtbereich und eine Rundkopf LED im elfenbeinfarbenen Körper des Leuchtmittels.



Mehrfach LED Ausführung E10/E14

Dieses Leuchtmittel enthält 4 Flachkkopf LEDs. Drei Flachkopf LEDs sitzen im klaren Sichtbereich und eine Flachkopf LED im elfenbeinfarbenen Körper des Leuchtmittels.

E10, klar/glatt



Blisterkarte mit 3 Ersatzklammern







für Außenlichterkette Typ 974, 975, 977 für Innenlichterkette Typ 963



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für Außenlichterkette TYP 974





Reparaturset für Außenlichterkette TYP 977

1 x Dichtung, 1 x Trägerteil, 1 x Fassungsoberteil

1 x Klammer, 2 x Kontakte im Polybeutel

▼ 016-501 8977061100 **■** 4045863897707 **■** 12



Blisterkarte mit 5 Ersatzklammern



1016-505 8208750090 **4045863820873**



für Innenlichterkette Typ 969, 970



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für Außenlichterkette TYP 975

▼ 016-503 8159750590 **■ 4045863815985 ●**12



Blisterkarte mit 5 Ersatzdichtungen

für Außenlichterkette TYP 977

▼ 016-504 8159770590 **■** 4045863815992 **■** 12







Lighting Produkte von MK Illumination

In unserer "Lighting-Kategorie", welche im Wesentlichen unser Basis-Sortiment an Lichterketten umfasst, werden sie – abseits von Candle-Lights – viele bewährte "Licht-Klassiker" unseres Sortiments wiederfinden, ebenso wie einige Neuheiten.

Klassische Baumdekoration

String Lite® 120, Gummilichterkette 230 V

Baumhöhe Ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 2 Tage ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 40 x LED String Lite® 120 – 12 m 2 Monteure · ca. 1 Tag ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 6 Stunden ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m 1 Monteur · ca. 4 Stunden

Montagevorschlag

Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.

Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.

Umwicklung des Feingeästs:

Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.



Baumhöhe

Material

Montagevorschlag



______15 m

ca. 75 x LED String Lite® 120 – **20 m** ca. 125 x LED String Lite® 120 – **12 m** 2 Monteure \cdot ca. 1 Tag



ca. $40 \times LED$ String Lite[®] 120 - 20 m ca. $65 \times LED$ String Lite[®] 120 - 12 m

2 Monteure · ca.1,5 Stunden





ca. 20 x LED String Lite[®] 120 – **20 m** ca. 30 x LED String Lite[®] 120 – **12 m** 1 Monteur · ca. 1 Tag

Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.







String Lite® 120 & String Lite® 90

Gummilichterkette 230 V für klassische Baumbeleuchtung

LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m Anzahl der Segmente: 3 Lampen pro Segment: 40 Länge pro Segment: 4.00 m 220-240 V, 10.5 W, LED: 120 ohne Netzstecker



4111		-	7111	
4 m			12 m	4 m
	LED	画		019-325
	LED			019-326
	LED	THE STATE OF THE S		019-327
	LED	運		019-328
	LED			019-358
	LED			019-357
	LED			019-312
	LED			019-311

1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

LED String Lite[®] 120 – 20 m

Länge: 20 m Anzahl der Segmente: 2 Lampen pro Segment: 60 Länge pro Segment: 10.00 m 220-240 V, 7 W, LED: 120 ohne Netzstecker



	LED		019-309
	LED LED		019-310
	LED LED		019-324
	LED LED		019-323
			019-359
	LED LED		019-361
	LED LED		019-362
	20 m		
10 m		10 m	


1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m Anzahl der Segmente: 1 Lampen pro Segment: 90 Länge pro Segment: 4.50 m 220-240 V, 7 W, LED: 90 ohne Netzstecker







1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar

i

Die spezielle Lichterkette STRING LITE® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen, die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die STRING LITE® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ein Viertel Ihrer Originallänge "wachsen".

ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ max. Belastbarkeit: 480 W











Drape Lite ®


Gummilichtervorhang 230V

LED Drape Lite® 300

Dimension: 2 x 1.5 m Anzahl der Segmente: 20 Lampen pro Segment: 15 Länge pro Segment: 1.50 m 220-240 V, 35 W, LED: 300 2 Segmente = 1 Serie ohne Netzstecker



LED LED	019-329
LED LED	019-330
LED LED	019-335
LED LED	019-430



max. 12 Vorhänge koppelbar

019-333

019-334

019-337


019-441

LED Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 3 m Anzahl der Segmente: 20 Lampen pro Segment: 30 Länge pro Segment: 3.00 m 220-240 V, 35 W, LED: 600 2 Segmente = 1 Serie ohne Netzstecker



019-331
019-332
019-336
019-432




max. 12 Vorhänge koppelbar

LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m Anzahl der Segmente: 20 Lampen pro Segment: 60 Länge pro Segment: 6.00 m 220-240 V, 70 W, LED: 1200 1 Segment = 1 Serie ohne Netzstecker






max. 6 Vorhänge koppelbar

	HOR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ max. Belastbarkeit: 480 W





LED

LED


LED

LED



Ice Lite ®

Eiszapfenvorhang 230V



Montagevorschlag

- 1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
- 2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
- 3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.




LED Ice Lite® 114

Dimension: 3 x 0.5 m Anzahl der Segmente: 2 Lampen pro Segment: 57 Länge pro Segment: 1.50 m 220-240 V, 7 W, LED: 114 ohne Netzstecker



LED	019-342
LED LED	019-343
LED	019-348
LED LED	019-435
LED	019-390




1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar

LED Ice Lite® 114 / flashing

Dimension: 3 x 0.5 m Anzahl der Segmente: 2 Lampen pro Segment: 57 Blitz-LED pro Segment: 6 Länge pro Segment: 1.50 m 220-240 V, 7 W, LED: 114 ohne Netzstecker



LED LED	!	019-398
LED LED		019-352
LED LED		019-436
LED LED	承	019-353
LED LED		019-437



1 Kette = 2 Segmente á 1.5 m, max. 50 Ketten koppelbar



ZUBEHÖR

LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ max. Belastbarkeit: 480 W








LED String Lite® 20

LED Prisma Lampe E14 und LED Deco Golf Ball E14

Länge: 10 m Anzahl der Segmente: 1 Anzahl der Fassungen: 20 Länge pro Segment: 10.00 m 220-240 V,



5



1 Kette = 1 Segmente á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar



Es müssen alle 20 Leuchtmittel verschraubt sein, sonst leuchtet die Kette nicht.

Lampenstaffelpreise ab 500 Stück.

LED Prisma Bulb E14

12 V, 0.5 W, 0.5 VA; LED: 5 ca. 6 Lumen



014-450



014-445





LED Deco Golf Ball

12 V, 0.5 W, 0.5 VA LED: 8, AC/DC ca. 22 Lumen



015-357







ZUBEHÖR

QuickFix[™] Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W



Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m 014-855





Mounting Clip

Type 1 - straight 015-388 Type 2 - L-Formed 015-389

Spare Sealing Ring E14

014-148









QuickFix® Collection

230 V & 36 V




		Name		ل	\Diamond	4
1	160-038	Snow Flake	LED	Ø 55 cm	~1,2 kg	230 V / ~6 W
1	160-039	Snow Flake	LED	Ø 55 cm	~1,2 kg	230 V / ~6 W
2	160-018	Pentor	LED	Ø 45 cm	~ 0.7 kg	230 V / ~3 W
2	160-019	Pentor	LED	Ø 45 cm	~ 0.7 kg	230 V / ~3 W
3	160-034	Classic Flake	LED	Ø 55 cm	~1,2 kg	230 V / ~6 W
4	160-042	Polaris	LED	~40 x 50 cm	~ 0.65 kg	230 V / ~3 W
5	160-033	Astero 1	LED	~63 x 63 cm	~1 kg	230 V / ~5 W
6	160-022	Comet	LED	~135 x 70 cm	~3.5 kg	230 V / ~23 W
6	660-131	Comet (mit. Rahmen)	LED	~135 x 70 cm	~3 kg	230 V / ~35 W



Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.



Weitere Informationen über die Produkte von MK Illumination erhalten Sie unter: www.mk-illumination.com oder per Mail: info@mk-illumination.com

Technische Informationen

Anwendungshinweis

Bei Produkten der Candle Light Series dürfen LED und normale Glühlampen nicht gemeinsam verwendet werden.

Teilbarer Stecker - Ringleitung (Loop)

Lichterketten der Candle Light Series sind mit einem teilbaren Stecker (trennbare Steckvorrichtung) ausgestattet, der das Schmücken eines Baumes sehr vereinfacht. Man beginnt mit der mittleren Brennstelle einer Lichterkette im oberen Bereich des zu schmückenden Baumes und arbeitet sich nach unten weiter, abschließend fügt man den teilbaren Stecker zusammen und verbindet diesen mit dem Stromnetz.

Anwendungshinweis

// mit Überbrückungssicherung - nur eine Lampe fällt aus

// Klemme für einfache Montage

// Austauschbare Leuchtmittel

// Leuchtmittel mit unterschiedlichem Erscheinungsbild

Weiß

Rot

Grün

Gold

Silber

Elfenbein

// Viele Produkte auch mit Überlänge erhältlich



austauschbare Toplampen



austauschbare Schaftlampen



Legende

Symbolerklärung Produktfarben Zubehör EAN Code d []]]]] Batteriebetrieb Ersatz - Toplampe Windstoß - Ersatzlampe Schaft - Ersatzlampe schwarzes Kabel grünes Kabel Angabe der Abmessung ohne Befestigungsklammer





MK Illumination Handels GmbH

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck Tel.: +43 512 20 24 30-40 Mobil: +43 512 20 24 33

Enlightening your vision. | www.mk-illumination.com











